

Combi Safe Zurich Plus

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 60P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143.1 Classe II

Type	Dimensions extérieures en (mm)			Dimensions intérieures en (mm)			Poids Volume Kg/lit	Rayons Inclus	Prix CHF HT
	H	L	P	H	L	P			
70502	660	624	507	536	500	308	265/82	2	3'270.-
70503	754	624	507	630	500	308	280/97	2	3'600.-
70504	848	624	507	724	500	308	325/111	2	4'535.-
70505	1224	724	507	1100	600	308	420/203	3	5'395.-
70506	1384	724	507	1260	600	308	495/232	3	6'090.-
70507	1574	724	507	1450	600	308	550/268	3	6'870.-
Profondeur + 50 pour charnières									
<p>H: Hauteur L: Largeur P: Profondeur</p> <p>Finition standard: Serrure à clé à double panneton inclus, 2 clés, sans aménagement intérieur</p> <p>Aménagement intérieur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rayon amovible 70.- - Cadre extensible pour dossiers suspendus 395.- - Rayon extensible avec séparations 395.- - Casier intérieure avec fermeture H 200 mm 225.- - Casier intérieure avec fermeture H 250 mm 240.- <p>Accessoires:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serrure à combinaison de chiffres mécanique 300.- - Serrure électronique Primor L5 490.- - Serrure électronique avec clé de secours Mauer 750.- 									
<p>Coloris: Gris clair RAL7035 ou anthracite RAL7016</p> <p>Coloris spéciaux: sur demande</p>									