

Coffre-fort Série CLE III

Protection anti-effraction certifiée selon la Norme EN 1143-1 Classe III

Protection anti-feu certifiée selon la Norme EN 15659 LFS 30 P

Idéal pour la maison ou le bureau

Données techniques :

- Porte équipée d'un solide système de verrouillage
- Fermeture sur quatre côtés
- Couche de protection du coffre et de la porte avec un béton de fortification de 50 mm d'épaisseur
- Construction anti-effraction brevetée
- Blindage anti-perçage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'attaque par verrou délateur
- Étagères réglables
- Dispositif pour fixation au sol
- Couleur : Brun ou Gris anthracite

Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton inclus : 2 clés
- Avec ou sans coffre intérieure
- Pivote de porte : à droite

Options :

- Serrure électronique S&G
- Serrure électronique M-LOCKS
- Serrure électronique WITKOPP
- Serrure électronique LaGarde
- Rayon supplémentaire



CLE III.37 KE



CLE III.110 KE

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III								
CLE III.37	370	480	450	270	380	290	160/30	1
CLE III.50	500	480	450	400	380	290	203/44	1
CLE III.65	650	550	550	550	450	390	318/97	2
CLE III.65 COMBI	650	550	550	550	450	390	318/97	2
CLE III.80	800	600	550	700	500	390	405/137	3
CLE III.95	950	600	550	850	500	390	470/166	3
CLE III.110	1100	650	550	1000	550	390	568/215	4
CLE III.125	1250	650	550	1150	550	390	637/247	5
CLE III.140	1400	650	650	1300	550	490	767/350	6
CLE III.150	1500	750	650	1400	650	490	907/446	6



TECHNO SAFE Coffres-forts

Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge

+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch