

Coffres-forts AR L

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

Élégance et résistance

Données techniques :

- Construction à parois multiples
- Porte et coffre de 50 mm d'épaisseur
- Blindage anti-perçage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'attaque par verrou délateur
- Fermeture centrale sur quatre côtés par 8 à 16 pènes de fermetures selon le modèle
- Étagères réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AR-1
- Disposition pour fixation au sol et au dos
- Protection passive contre le feu, par un joint intumescent dans la porte
- Couleur : RAL 7037



AR-3L

Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Pivots de porte : à droite

Options :

- Couleurs spéciales
- Étagère supplémentaire
- Tiroir extensible de 50 mm de hauteur (Mod AR-8 & AR-9)
- Tiroir extensible de 100 mm de hauteur (Mod AR-8 & AR-9)
- Coffre-fort intérieur (Mod AR-8 & AR-9)
- Peinture brillante



TECHNO SAFE Coffres-forts

Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge
+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Protection anti-effraction Classe III								
AR-1L	350	440	350	250	340	180	130/18	1
AR-2L	500	450	450	400	350	295	210/41	2
AR-3L	650	550	550	550	450	395	340/98	2
AR-4L	800	550	550	700	450	395	400/124	3
AR-5L	950	550	550	850	450	395	460/151	3
AR-6L	1100	550	550	1000	450	395	520/178	4
AR-7L	1250	550	550	1150	450	395	580/204	5
AR-8L	1400	650	650	1300	550	495	790/354	5
AR-9L	1550	800	750	1450	700	595	1080/604	6